

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-2000 article: 61-2000 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	7.5 ± 1			
B	13.7 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-2001 article: 61-2001 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	13.2 ± 1			
B	9.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-2002 article: 61-2002 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70 $\pm$,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30 $\pm$,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 $\pm$ 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 $\pm$ 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	6.8 $\pm$ 1			
B	20.1 $\pm$ 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-2004 article: 61-2004 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15 ± 1			
B	24.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B


Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3000 article: 61-3000 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				
DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	7.5 ± 1			
B	13.7 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			
Temperaturbeständigkeit TPE				
Max. Temperatur kurzzeitig		145	°C	
Max. Temperatur dauernd		125	°C	
min.Anwendungstemperatur		-40	°C	
				Final Result OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3002 article: 61-3002 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	12.5 ± 1			
B	21.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-3			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3003 article: 61-3003 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15 ± 1			
B	14.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3004 article: 61-3004 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14 ± 1			
B	31.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3005 article: 61-3005 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	16.9 ± 1			
B	10.9 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-3			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3006 article: 61-3006 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.5 ± 1			
B	18 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

	Final Result OK
--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3007 article: 61-3007 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	16 ± 1			
B	18 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3008 article: 61-3008 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	12.3 ± 1			
B	17.6 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich : 3-5			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3009 article: 61-3009 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.3 ± 1			
B	25.4 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :3-5			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3010 article: 61-3010 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 1			
B	21 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3011 article: 61-3011 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	8.7 ± 1			
B	9.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3012 article: 61-3012 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	6.5 ± 1			
B	15.1 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3013 article: 61-3013 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	12.7 ± 1			
B	27.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3014 article: 61-3014 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15.6 ± 1			
B	18.2 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :3-5			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3015 article: 61-3015 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	25.7 ± 1			
B	16.4 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich : 2-5			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

	Final Result OK
--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3016 article: 61-3016 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	17.4 ± 1			
B	14.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-4			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3017 article: 61-3017 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15 ± 1			
B	23.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-3			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3018 article: 61-3018 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	12 ± 1			
B	14.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3019 article: 61-3019 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15 ± 1			
B	17 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3020 article: 61-3020 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 65±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15.5 ± 1			
B	15 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3050 article: 61-3050 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	6.5 ± 1			
B	9.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C



Note: Do not measure over Technical picture!..

		Final Result
		OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3050 article: 61-3050 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 1			
B	14.5 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

	Final Result OK
--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3052 article: 61-3052 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	11 ± 1			
B	16 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

		Final Result OK
--	--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-3053 article: 61-3053 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 1			
B	17 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5001 article: 61-5001 TPE	Metallträger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	15.1 ± 1			
B	6.5 ± 1.3			
c	7.3			
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5002 article: 61-5002 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	9.5 ± 1			
B	8.7 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5003 article: 61-5003 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				
DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	110 ± 1			
B				
C				
D				
E	Klembereich :1-2			
Temperaturbeständigkeit TPE				
Max. Temperatur kurzzeitig		145	°C	
Max. Temperatur dauernd		125	°C	
min.Anwendungstemperatur		-40	°C	



Note: Do not measure over Technical picture!..

	Final Result OK
--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5004 article: 61-5004 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	21 ± 1			
B	10 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

		Final Result OK
--	--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5005 article: 61-5005 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	27.5 ± 1			
B	12.7 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B


Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5006 article: 61-5006 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				
DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	33.8 ± 1			
B	13.2 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

	Final Result OK
--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5007 article: 61-5007 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	24 ± 1			
B	14 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5008 article: 61-5008 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.5 ± 1			
B	15 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5009 article: 61-5009 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	38.6 ± 1			
B	15 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

		Final Result OK
--	--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5010 article: 61-5010 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	16.5 ± 1			
B	21.3 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5011 article: 61-5011 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.5 ± 1			
B	19.8 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5012 article: 61-5012 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70 $\pm$,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30 $\pm$,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 $\pm$ 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 $\pm$ 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	16 $\pm$ 1			
B	20 $\pm$ 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5013 article: 61-5013 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70 $\pm$,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30 $\pm$,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 $\pm$ 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 $\pm$ 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	16 $\pm$ 1			
B	28 $\pm$ 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5014 article: 61-5014 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.5 ± 1			
B	17.4 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

		Final Result
		OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B


Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5015 article: 61-5015 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	Results	
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				
DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	58.3 ± 1			
B	26.6 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B


Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5016 article: 61-5016 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				
DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	28 ± 1			
B	14 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5017 article: 61-5017 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL				
1. EPDM				
Tests	Limits	1	2	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A			
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A			
2. Draht klemband				

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14.5 ± 1			
B	25 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

		Final Result OK
--	--	--------------------

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5018 article: 61-5018 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70±,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30±,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL


1. EPDM

Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		

2. Draht klemband

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	31.5 ± 1			
B	14 ± 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE

Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test




Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Artikel: 61-5020 article: 61-5020 TPE	Metalltreger : Draht-klemband (Code Carier	Werkstoff : TPE Werkstoff : TPE
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 70 $\pm$,3 Shore A	
Charge Nr.: XXX	TPE Shore-Härte: 30 $\pm$,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

<u>MATERIAL CONTROL</u>			
1. EPDM			
Tests	Limits	1	Results
TPE Shore-Härte	65 ± 3 Shore A		
TPE Shore-Härte	30 ± 3 Shore A		
2. Draht klemband			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 3302-1 E 3				
Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	18.2 $\pm$ 1			
B	24 $\pm$ 1.3			
C				
D				
E	Klembereich :1-2			



Note: Do not measure over Technical picture!..

Temperaturbeständigkeit TPE		
Max. Temperatur kurzzeitig	145	°C
Max. Temperatur dauernd	125	°C
min.Anwendungstemperatur	-40	°C

Final Result
OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-100 article: 61-100	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	6 ± 0,7	6	6,1	OK
B	9 ± 0,7	9,1	9	OK
D	Klembereich : 0,5 -2	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-105 article: 61-105	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	6,5 ± 0,7	6,4	6,8	OK
B	9,5 ± 0,7	9,3	9,7	OK
D	Klembereich : 0,5 -1,5	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-107 article: 61-107	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	7,5 ± 0,7	7,2	7,5	OK
B	11,5 ± 0,7	11,5	11,4	OK
D	Klembereich : 1 - 2,5	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-109 article: 61-109	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	9 ± 0,7	9,1	9	OK
B	13,5 ± 0,7	13,4	13,8	OK
D	Klembereich : 1 - 3,5	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-109 article: 61-109	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 0,7	9,8	10,3	OK
B	14,5 ± 0,7	14,1	14	OK
D	Klembereich : 1 - 4	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-115 article: 61-115	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14,5 ± 0,7	14,3	14,2	OK
B	10,5 ± 0,7	10,2	10,3	OK
D	Klembereich : 2 - 5	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-120 article: 61-120	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10,5 ± 0,7	10,5	10,6	OK
B	14,5 ± 0,7	14,5	14,7	OK
D	Klembereich : 1 - 4	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-125 article: 61-125	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 0,7	9,9	10,2	OK
B	17 ± 0,7	17,2	17	OK
D	Klembereich : 1 - 4	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-130 article: 61-130	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	11,4 ± 0,7	11,2	11,5	OK
B	18,2 ± 0,7	18,1	18,4	OK
C	16,5 ± 0,7	16,3	16,5	OK
D	Klembereich : 2-4 / 4-6	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-135 article: 61-135	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 0,7	10,2	10,1	OK
B	16 ± 0,7	16,1	16	OK
D	Klembereich : 2-4 / 4-6	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-140 article: 61-140	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	11 ± 0,7	11,6	11	OK
B	16 ± 0,7	15,6	16	OK
D	Klembereich : 0,5 -1,5	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-145 article: 61-145	Metalltreger : 16x03 (Code Carrier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	14 ± 0,7	14	14,2	OK
B	16 ± 0,7	16,2	16,5	OK
D	Klembereich : 5-8 / 8-10	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance

Abnahmeprüfzeugnis EN 10 204, 3.1.B

Certificate of acceptance test



Lieferant - AŞKAR PROFİL Kaucuk SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Datum :

Artikel – 61-150 article: 61-150	Metalltreger : 16x03 (Code Carier	Werkstoff : PVC
Charge Nr.: XXX	Shore-Härte: 75+- 0,3 Shore A	Vom - dated: Askarprofil

MATERIAL CONTROL

1. PVC granule


Tests	Limits	1	Results
Density gr/cm³	1,40 ± 0,05		OK
Hardness Sho A	75 +/-5		OK
Elongation Off %	Min 200		OK
Tensile Strength Mpa	Min 10		OK

2. stachl 16x03

Width mm	16 – 0,2	1	OK
Thickness mm	0,3 ±0,02	1	OK
Heat Number:			

DIMENSIONAL CONTROL DIN 16941 3A-B

Cont No	Limits (Units mm)	1	2	Results
A	10 ± 0,7	10	10,1	OK
B	22,5 ± 0,7	22,5	22,4	OK
D	Klembereich : 1 - 4	ok	ok	OK



Note: Do not measure over Technical picture!..

Final Result

OK

Qualitätssicherung – quality assurance